



OMNIA DRENA-LINE

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI PER ACQUA SPORCHE

Le pompe della serie OMNIA sono costruite interamente in acciaio inox AISI 304. Il raffreddamento del motore è ottenuto attraverso una camera di scambio termico che consente alla macchina di lavorare per lunghi periodi di non completamente immersa.

Raccordo portagomma Ø 32 mm in dotazione.

Versione automatica (aut) provvista di interruttore a galleggiante.

Completamente in acciaio inox AISI 304

Passaggio libero 20 mm

Livello minimo di aspirazione 35 mm

Cavo a tenuta stagna



Modello	H max	Q max	Passaggio libero	Voltaggio	P1	P2	I	Salvatore	Spina
OMNIA 80/5 (AUT)	4,1 m	4,2 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,3 kW	0,2 kW	1,4 A	Integrato	Schuko
OMNIA 160/7 (AUT)	7,0 m	8,4 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,5 kW	0,37 kW	2,5 A	Integrato	Schuko
OMNIA 200/8 (AUT)	7,8 m	12,0 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,75 kW	0,5 kW	3,2 A	Integrato	Schuko